

Kazetové SLIM 60×60



- › Pro dokonalou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / senzor přítomnosti osob (příslušenství)
- › Dekorační bílý panel 62 × 62 cm s poháněnými všemi lamelami pro optimální nastavení
- › Rozměrný základní prachový filtr
 - › Nutné příslušenství: Dálkový ovladač & Krycí panel



| VNITŘNÍ JEDNOTKA | | | RAS-M10U2MUVG-E | RAS-M13U2MUVG-E | RAS-M16U2MUVG-E |
|--|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chladicí výkon | kW | ❄ | 2,70 | 3,70 | 4,50 |
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) | dB(A) | ❄ | 30/-/37 | 33/-/39 | 33/-/41 |
| Topný výkon | kW | ☀ | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) | dB(A) | ☀ | 30/-/37 | 32/-/39 | 32/-/41 |
| Vzduchový výkon | m³/h | | 590/430 | 620/430 | 680/450 |
| Rozměry (VxŠxH) | mm | | 256 x 575 x 575 | 256 x 575 x 575 | 256 x 575 x 575 |
| Hmotnost | kg | | 15 | 15 | 15 |
| Rozměry krycího panelu (V x Š x H) | mm | | 16 x 620 x 620 | 16 x 620 x 620 | 16 x 620 x 620 |
| Hmotnost krycího panelu | kg | | 3 | 3 | 3 |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS |
|------------------------|--|
| RBC-UM21PG(W)-E | Panel pro kazetu SLIM 60 x 60 |
| RBC-AXU31UM-E | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) |
| RB-RWS21-E | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu |